



TE LO COMPRO YA LLC
 3440 W 84th St. Unit #109
 Hialeah Garden, Florida 33018 USA
 phone: 305-515-6660
 email: ventas@telocomproya.com

Tempest Special Operations (SP) Power Blower



La tempestad de Operaciones Especiales de alimentación del ventilador es la última adición a la ventilación con presión positiva y el ataque arsenal. Diseño de la parrilla y la cubierta única del ventilador de crear un flujo laminar de aire (LAF), que es muy eficaz en el lugar del incendio escenarios únicos. LAF es más efectivo con:

- Estructuras de gran altura y escaleras
- Estructuras complejas estructuras comerciales (> 5.000 pies cuadrados)
- Aumento Set Back (8'-10 ')

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
SP-18-H-200	18"	5.5	15,792*	20.50" x 22.75" x 21.00"	86 lbs.
SP-21-H-270	21"	8.4	19,396*	24.50" x 25.75" x 24.00"	116 lbs.

Belt-Drive Blowers



La tempestad de la correa-Drive Potencia del soplador es el PPV original y sigue siendo el mejor para las aplicaciones del departamento de bomberos. Ofreciendo la estabilidad, durabilidad y fiabilidad que requieren los servicios de emergencia, el Tempest Cinturón-Drive es el "Cadillac" de los sopladores de PPV.

Motor sienta menor en el marco, de bajar el centro de gravedad y mejorar la estabilidad.

Cinturón de ayuda a absorber las vibraciones del motor para evitar que "caminar" durante la operación.

Poleas sintonizados para que coincida con la potencia del motor y el par, lo que maximiza el rendimiento.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
BD-18-H-5.5	18 "	5.5	15,023	21.50" x 21.00" x 24.25"	85 lbs.
BD-21-H-6.5	21 "	6.5	17,743	25.00" x 22.00" x 26.25"	93 lbs.
BD-24-H-6.5	24 "	6.5	18,13	28.25" x 22.00" x 31.00"	92 lbs.
BD-27-H-9.0	27 "	9.0	23,943	30.50" x 23.50" x 32.50"	155 lbs.

Direct-Drive Blowers



Tempest Direct-Drive Potencia Sopladores evolucionó a partir de la línea de corrientes de aire controlado de sopladores PPV duraderos. Tempest Sopladores Direct-Drive ofrece una combinación ideal de valor, rendimiento y durabilidad. Todos los modelos cuentan con un motor de válvulas a la cabeza que ofrece fiabilidad y rendimiento.

Honda GX o motores Briggs & Stratton OHV.

Diseño compacto para espacios estrechos compartimentos.
Tamaños de 16 "a 24" para satisfacer su aplicación específica.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
DD-16-H-5.5	16 "	5.5	12,008	19.00" x 19.75" x 21.25"	67 lbs.
DD-18-H-5.5	18 "	5.5	14,773	22.50" x 21.00" x 24.00"	77 lbs.
DD-21-H-6.5	21 "	6.5	20,152	25.00" x 21.00" x 26.00"	79 lbs.
DD-24-H-6.5	24 "	6.5	19,606	28.25" x 21.25" x 30.00"	82 lbs.
DD-16-B-6.5	16 "	6.5	11,541	21.00" x 20.00" x 22.50"	77 lbs.
DD-18-B-6.5	18 "	6.5	14,341	24.25" x 21.50" x 24.25"	82 lbs.
DD-21-B-6.5	21 "	6.5	18,025	25.00" x 21.00" x 26.25"	87 lbs.
DD-24-B-6.5	24 "	6.5	19,232	29.00" x 21.50" x 30.25"	98 lbs.

Basic Blowers



Tempest básicos Sopladores de energía son una opción económica para los usuarios que necesitan un ventilador PPV duradero que no se cuele su presupuesto de equipamiento. Sopladores básicas se construyen con la misma calidad y mano de obra como una prima Tempest Potencia del soplador.

Impulsado por el motor Honda de 160cc o motor eléctrico 1 hp.

Ruedas y asa kit opcional para que el transporte rápido y fácil.

Manijas del marco y diseño ligero hacen que el ventilador fácil de levantar.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
BASIC-DD-18-H-5.0	18 "	5.0	14126	22.00 "x 18.00" x 24.50 "	57 libras.
BASIC-DD-21-H-5.0	21 "	5.0	16943	25.00 "x 18.00" x 25.75 "	58 libras.
BASIC-EB-18	18 "	1.0	8748	22.00 "x 18.00" x 24.50 "	57 libras.
BASIC-EB-21	21 "	1.0	11698	25.00 "x 18.00" 25.75 "	58 libras.

VSG Velocidad Variable Sopladores



El Poder del soplador VSG tiene la AMCA flujo de aire de mayor audiencia de cualquier GFCI compatible ventilador de velocidad variable. Todos los modelos cuentan con un motor de 1.5hp. NEMA-4 clasificado en coche y el motor proporciona una protección adicional en ambientes húmedos. Este soplador funcionará en circuitos protegidos.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
EB-16-VSG	16 "	1.5	11125	19.25 "x 19.25" x 21.25 "	83 libras.
EB-18-VSG	18 "	1.5	11861	23.50 "x 20.75" x 24.00 "	88 libras.
EB-21-VSG	21 "	1.5	13414	25.50 "x 20.75" x 26.25 "	94 libras.
EB-24-VSG	24"	1.5	12901	28.25 "x 21.25" x 30.00 "	100 libras.

VSM Variable Speed Blowers



La variable VSM Power Speed soplador es una opción GFCI económico. Todos los modelos cuentan con un control de velocidad reostato fácil de usar. Compacto y ligero para los compartimentos estancos. Este soplador funcionará en el circuito GFCI protegido.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
EB-16-VSM	16 "	0.3	10650	19.00 "x 19.25" x 21.25 "	66 libras.
EB-18-VSM	18 "	0.3	8465	22.25 "x 20.75" x 24.00 "	71 libras.
EB-21-VSM	21 "	0.5	11475	25.00 "x 20.75" x 26.25 "	76 libras.

Single Speed Electric Blowers



Tempest EBS-16

Sopladores de energía de una velocidad cuentan con motores TEFC que se pueden pedir en 120V/60 Hz o 230V/50Hz. Motores para sitios peligrosos se destinan a la Clase 1, Grupo C & D y Clase 2 Grupo F & G Entornos.

Model	Size	HP	CFM	Dimensions (WxDxH)	Weight
EBS-16	16 "	Tercera	3200	18.75 "x 14.25" x 19.50"	47 libras.
EB-16	16 "	1.5	11804	18.50 "x 20.00" x 20.50"	66 libras.
EB-18	18 "	1.0	8748	22.25 "x 21.00" x 24.00 "	71 libras.
EB-21	21 "	1.0	11698	25.00 "x 21.00" x 26.00 "	72 libra.
EB-24	24 "	1.0	12867	28.25 "x 22.50" x 30.00 "	75 libras.